



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO SAN GIORGIO

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
Viale della Vittoria n° 158 – Tel/Fax 0734-676304
P.E.I: ucportosangiorgio@mit.gov.it - P.E.C: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 54/2015

“PIATTAFORME PER LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto San Giorgio:

- VISTO** l' Ordinanza n. 78/2005 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto;
- VISTA** il DPR del 13 febbraio 2012 n.37 con il quale all'art.1 comma 5 è stata disposta l' elevazione dell' Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio ad Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTA** Ordinanza n. 01/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio con la quale venivano lasciati in vigore le disposizioni ed i regolamenti vigenti emanati dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, nelle more dell'emanazione di nuovi e diversi provvedimenti normativi;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere all'aggiornamento delle norme per la navigazione in sicurezza ed ogni altra attività nautica negli specchi acquei interessati dalle installazioni di piattaforme marine;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare disposizioni particolari al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone, di prevenire il verificarsi di possibili danni alle cose ed all'ambiente e garantire la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento delle attività marittime nei pressi delle installazioni per l' estrazione di idrocarburi e gas naturale presenti nelle acque prospicienti il Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;
- VISTO** il D.P.R. 24 maggio 1979, n° 886;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- VISTI** gli artt. 2, 30, 79 e 81 del Codice della navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

RENDE NOTO

che nelle acque prospicienti il Circondario Marittimo di Porto San Giorgio sono poste in opera le seguenti installazioni fisse, destinate all'estrazione di idrocarburi e di gas naturale:

- 1) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata **“DAVIDE”** dell'ENI s.p.a., posizionata in Lat. 43°05'43" N — Long. 014°01'02" E.

Essa è una piattaforma rettangolare con lati di dimensione 13x16 mt. appoggiata su una colonna tubolare e dotata di eliporto avente un diametro di 18,50 mt - altezza sul l.m.m. 17,50 mt.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 4 pannelli di identificazione a fondo giallo riportanti in colore nero su fondo riflettente la sigla della piattaforma in lettere di mt. 1 di altezza (uno per ogni lato);
- B. un fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia e non superiore a 10, riproducendo il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 15 sec. visibile per 360°;
- C. un fanale fisso a luce rossa di ostacolo aereo, visibile per 360° segnalante l'estremità superiore della piattaforma, con portata luminosa non inferiore a 3 miglia;
- D. luci perimetrali di ingombro a luce bianca diffusa alle estremità orizzontali più esterne della piattaforma;
- E. nautofono che trasmette un segnale acustico intermittente della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 30 sec. e con portata non inferiore a 2 miglia.

- 2) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata **"DAVIDE 7"** dell'ENI s.p.a., posizionata in Lat. 43°05'43" N — Long. 014°01'02" E, collegata tramite passerella della lunghezza di mt. 21 con la piattaforma **"DAVIDE"**.

Essa è una struttura monotubolare sormontata da tre deck alle seguenti altezze:

Piano A) elevazione 14 mt. con dimensione 4x4 mt.;

Piano B) elevazione 17 mt. con dimensione 4x4 mt.;

Piano A) elevazione 19,6 mt. con dimensione 8x8 mt.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 2 cartelli identificativi aventi dimensioni 1,5x3 mt: con lettere di dimensioni standard;
- B. n. 2 fanali principali a luce bianca con portata di 10 miglia e con periodicità di 30 sec.;
- C. n. 3 fanali ausiliari a luce rossa di segnalazione con portata di 5 miglia e con caratteristica e periodicità di 15 sec.;
- D. n. 4 fanali fissi a luce rossa di ostacolo aereo;
- E. n. 2 sistemi nautofoni con periodicità di 30 sec. e con portata di 2 miglia.

- 3) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata **"SAN GIORGIO MARE 3"** dell'EDISON s.p.a., posizionata in Lat. 43°11'50" N — Long. 013°55'26" E.

Essa è una piattaforma di forma rettangolare avente lati di dimensione mt. 5x7 appoggiata su 4 pilastri — altezza sul l.m.m. 26 mt.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 4 pannelli di identificazione riportanti in colore nero su fondo riflettente la sigla "SGM 3" di mt. 1 di altezza (uno per ogni lato);
- B. un fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia, riproducente il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 15 sec. visibile per 360°;
- C. nautofono che trasmette un segnale acustico intermittente della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 30 sec. e con portata non inferiore a 2 miglia.

- 4) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata "**SAN GIORGIO MARE C**" dell'EDISON s.p.a., posizionata in Lat. 43°12'07" N — Long. 013°54'57" E. Essa è una piattaforma di forma rettangolare appoggiata su 4 pilastri.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 4 pannelli di identificazione riportanti in colore nero su fondo riflettente la sigla "SGM C" di mt. 1 di altezza (uno per ogni lato);
- B. un fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia, riproducente il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 15 sec. visibile per 360°;
- C. nautofono che trasmette un segnale acustico intermittente della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 30 sec. e con portata non inferiore a 2 miglia.

- 5) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata "**SAN GIORGIO MARE 6**" dell'EDISON s.p.a., posizionata in Lat. 43°12'20" N — Long. 013°55'13" E.

Essa è una piattaforma di forma rettangolare avente lati di dimensione mt. 5x7 appoggiata su 4 pilastri — altezza sul l.m.m. 26,30 mt.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 4 pannelli di identificazione riportanti in colore nero su fondo riflettente la sigla "SGM 6" di mt. 1 di altezza (uno per ogni lato);
- B. un fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia, riproducente il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 15 sec. visibile per 360°;
- C. nautofono che trasmette un segnale acustico intermittente della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 30 sec. e con portata non inferiore a 2 miglia.

- 6) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata "**VONGOLA MARE 1**" dell'EDISON s.p.a., posizionata in Lat. 43°15'11" N — Long. 013°48'42" E.

Essa è una piattaforma quadrata avente lato di mt. 10 appoggiata su 4 pilastri tubolari — altezza sul l.m.m. 15,40 mt.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 4 pannelli di identificazione riportanti in colore nero su fondo riflettente la sigla "VGM 1" di mt. 1 di altezza (uno per ogni lato);

- B. un fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia, riprodotto il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 15 sec. visibile per 360°;
- C. nautofono che trasmette un segnale acustico intermittente della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 30 sec. e con portata non inferiore a 2 miglia.

7) Piattaforma per la coltivazione di idrocarburi denominata "**SARAGO MARE A**" dell'EDISON s.p.a., posizionata in Lat. 43°17'17.41" N — Long. 013°47'19.99" E.

Essa è una piattaforma costituita da 8 pali sui quali sono appoggiati n. 2 piani di forma rettangolare dotata anche di eliporto — altezza sul l.m.m. 31,40 mt.

La piattaforma è dotata di:

- A. n. 4 pannelli di identificazione riportanti in colore nero su fondo riflettente la sigla "SRM A" di mt. 1 di altezza (uno per ogni lato);
- B. un fanale a luce bianca intermittente di portata non inferiore a 6 miglia e non superiore a 10, riprodotto il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 15 sec. visibile per 360°;
- C. un fanale fisso a luce rossa di ostacolo aereo, visibile per 360° segnalante l'estremità superiore della piattaforma, con portata luminosa non inferiore a 3 miglia;
- D. luci perimetrali di ingombro a luce diffusa alle estremità orizzontali più esterne della piattaforma;
- E. nautofono che trasmette un segnale acustico intermittente della lettera "U" dell'alfabeto morse con periodicità di 30 sec. e con portata non inferiore a 2 miglia;
- F. boa di ormeggio metallica di 2 mq. di superficie a servizio dei mezzi navali in assistenza alla piattaforma e posizionata a circa 100 mt. a SSE dalla piattaforma stessa.

8) Due condotte sottomarine da 10" e da 2" (per il gas metano) partenti dalla piattaforma "DAVIDE" fino alla foce del Tesino (in direzione 222°)

9) Due oleodotti sottomarini da 8" a 4" colleganti la piattaforma SRM A con il terminale "A" a terra (Lat. 43°13'13.41" N — Long. 013°46'56.33" E in direzione 172°).

10) Due condotte sottomarine da 1" e da 8" colleganti la ex piattaforma MRM 1 con la piattaforma VGM 1 con il terminale "B" (Lat. 43°09'41" N — Long. 013°48'38" E per gas metano).

11) Due condotte sottomarine da 10" e da 1" colleganti la piattaforma SGM C' alla centrale sgm posizionata sulla terraferma in località S. Maria a Mare (Lat. 43°09'41" N — Long. 013°48'38" E per gas metano).

12) Due condotte sottomarine da 6" e da 1" colleganti la piattaforma SGM C alle piattaforme SGM 6/SGM 3 alla ex piattaforma SGM 4 (per gas metano).

ORDINA

Articolo 1

Divieti

Fatta eccezione per le unità e le persone eventualmente autorizzate ed abilitate ad operare sulle installazioni in premessa indicate, **sono vietati:**

le unità ed il personale facenti capo all'organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed operanti in servizio di assistenza;

- a) nel raggio di 500 mt. centrato sulle strutture denominate: **“DAVIDE” - “DAVIDE 7” - “SAN GIORGIO MARE 3’ - “SAN GIORGIO MARE C” - “SAN GIORGIO MARE 6” - “VONGOLA MARE 1” - “SARAGO MARE A”**, indicate rispettivamente ai punti 1, 2,3, 4,5, 6 e 7 delle premesse, **il transito, l'ormeggio, l'ancoraggio e la pesca comunque esercitata;**
- b) nel tratto di mare sul cui fondale sono posizionati i sea-lines per tutta la lunghezza di questi e per una distanza di mt. 500 a dritta e 500 mt. a sinistra lungo tutte le condutture, indicate ai punti 8, 9, 10, 11 e 12 delle premesse, **l'ancoraggio, la pesca di fondo e qualsiasi altra attività che possa interessare il fondo marino;**
- c) nel raggio di 500 mt. dalle strutture di cui al punto a), **la balneazione, l'immersione, l'esercizio della pesca sportiva con qualsiasi tipologia di attrezzo e metodo, nonché la raccolta di molluschi in genere.**

Articolo 2 urti accidentali

Nelle zone di mare di cui all'art. 1, le navi, i pescherecci ed i natanti in genere che accidentalmente dovessero incocciare, con ancore, attrezzi da pesca o simili, le tubazioni sottomarine, sono tenute ad abbandonare gli attrezzi stessi sul fondo, onde evitare possibili danni alle condotte stesse e di informare al più presto l'Autorità Marittima.

Articolo 3 piattaforme mobili e navi da perforazione

È inoltre vietato a tutte le navi ed ai galleggianti di transitare e di sostare nel raggio di 500 mt. dalle piattaforme mobili e dalle navi da perforazione, ubicate provvisoriamente in mare nelle acque di giurisdizione di questo Circondario Marittimo, a qualsiasi distanza dalla costa.

Possono avvicinarsi alle predette installazioni le navi appoggio nonché le imbarcazioni addette al trasporto delle maestranze e del materiale per il servizio delle installazioni stesse.

Articolo 4 adempimenti amministrativi

Ogni Società titolare di permesso di ricerca e coltivazione di idrocarburi - gas, prima di iniziare qualsiasi lavoro di rilievo, perforazione di pozzi e/o posizionamento di piattaforme

fisse nelle acque di giurisdizione di questo Circondario Marittimo, dovrà inoltrare preliminarmente la prescritta documentazione alle Autorità competenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

Articolo 5 prescrizioni

La Società proprietarie delle piattaforme sopra elencate, sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dell'IU.N.M.I.G. e mantenere in efficienza i segnalamenti e le strutture realizzate mettendo in atto tutte le precauzioni idonee ad impedire inquinamenti, danni alle riserve biologiche, nonché a garantire un adeguato servizio di vigilanza a mezzo di unità autorizzate e munite di tutte le carte e documenti di bordo in corso di validità e ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente per quanto concerne i segnalamenti ottici ed acustici previsti.

Articolo 6 punitivi

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma degli artt. 1112, 1123, 1164 e 1231 del Cod. Nav. oppure incorreranno:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca, negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012.

Articolo 7 Pubblicità

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio>.

Porto San Giorgio, 19 agosto 2015



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio Saverio STRUSI

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N. 54/2015

